

BERGMANN GTW 21/25

Tehnilised andmed

BERGMANN	GTW 21	GTW 25
Mahutavus DIN	21 m ³	25 m ³
Sillakonfiguratsioon	Üks kandesild	Tandem
Pikkus	7400-7900 mm	7400-7900 mm
Laius	2990 mm	2650-3000 mm
Kasti kõrgus	3200 mm	3740 mm
Pidurisüsteem	2 liiniga õhkpidurid / hüdraulilised pidurid	
Maks. kandevõime teel	12000kg	22000kg
Maks. kandevõime põllul	21000kg	24000kg
Ümberlaadimise kõrgus	4800 mm	4920mm
Põhjakonveieri läbimõõt	350 mm	350 mm
Ümberlaadmisteo läbimõõt	400 mm	400 mm
Ajam	Walterschild jõuvõtuvõll 1000 p/min	

BERGMANN GTW 330/430

Tehnilised andmed

BERGMANN	GTW 330	GTW 430
Mahutavus DIN	33 m ³	43 m ³
Sillakonfiguratsioon	Tandem	Tridem
Pikkus	9600 mm	11690 mm
Laius	2550 mm	2550 mm
Kasti kõrgus	3975 mm	3975 mm
Pidurisüsteem	2 liiniga õhkpidurid / hüdraulilised pidurid	
Maks. kandevõime teel	24000kg	34000kg
Maks. kandevõime põllul	30000kg	46000kg
Ümberlaadimise kõrgus	3635-5800 mm	3635-5800mm
Põhjakonveieri läbimõõt	500 mm	500 mm
Ümberlaadmisteo läbimõõt	600 mm	600 mm
Ajam	Walterschild jõuvõtuvõll 1000 p/min	
Kaalusüsteem	Valikvarustus	
Kattepresent	Valikvarustus	